

# Technické parametry autofólií RAVEN EX



## EX 05

Zabarvení	Charcoal
Odrazivost světla	5%
Ztmavení	95%
Snížení sluneční energie	42%
Absorpce	-
Odrazivost tepla	-
Propustnost UV záření	<1
Životnost	5 - 8 let

## EX 20

Zabarvení	Charcoal
Odrazivost světla	5%
Ztmavení	80%
Snížení sluneční energie	37%
Absorpce	-
Odrazivost tepla	-
Propustnost UV záření	<1
Životnost	5-8 let

## EX 35

Zabarvení	Charcoal
Odrazivost světla	5%
Ztmavení	62%
Snížení sluneční energie	35%
Absorpce	-
Odrazivost tepla	-
Propustnost UV záření	<1
Životnost	5 - 8 let

## EX 50

Zabarvení	Charcoal
Odrazivost světla	5%
Ztmavení	50%
Snížení sluneční energie	29%
Absorpce	-
Odrazivost tepla	-
Propustnost UV záření	<1
Životnost	5 - 8 let

## EX 70

Zabarvení	Charcoal
Odrazivost světla	5%
Ztmavení	30%
Snížení sluneční energie	20%
Absorpce	-
Odrazivost tepla	-
Propustnost UV záření	<1
Životnost	5 - 8 let

Výrobce:  
**Ceiba s.r.o.**  
Jana Opletala 1265  
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Tel.: 326 911 044, e-mail: info@ceiba.cz  
[www.ceiba.cz](http://www.ceiba.cz)

[www.ravenfolie.cz](http://www.ravenfolie.cz)