

## NÁVOD NA POUŽITÍ

### Raven Skinfloor ochranná fólie pro zakrývání oken a okenních rámu – pro vnitřní použití

Samolepící ochranná polyolefinová fólie určená pro dočasnou ochranu povrchů před nečistotami nebo poškrábáním způsobeným nářadím nebo manipulací předmětů při malování, rekonstrukci nebo stavebních pracích. Vhodné pro materiály jako například sklo s vysokým leskem, plexisklo s vysokým leskem, PVC s vysokým leskem a okenní rámy z eloxovaného hliníku.

Fólie není navržena pro ochranu povrchů proti korozi, vlhkosti nebo chemickým sloučeninám. Povrch chráněný fólií nesmí být vystaven agresivním atmosférickým vlivům.

Fólie musí být z povrchu odstraněna do 6 měsíců od aplikace. UV stabilní do 2 měsíců.

Před použitím je vždy nutné provést zkušební test na zvoleném povrchu, aby se zabránilo případnému vzniku skvrn nebo fleků. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost, pokud zákazník neprovede předchozí testy ve skutečných podmínkách.

Za vhodné použití zodpovídá uživatel. Při neodborném a nevhodném použití neručíme za vzniklé škody.

Fólii je nutné nanášet na suchý a čistý povrch (bez oleje, mastnoty, rozpouštědel) při teplotě 18 až 50 °C. . Před aplikací je nutné vždy zkontrolovat předem, zda není na skle aplikovaná fólie (například protisluneční, bezpečnostní apod.), toto může mít vliv na adhezi lepidla ochranné fólie a je nutné vždy provést předem zkušební test.

Produkt doporučujeme skladovat a uchovávat na suchém místě, mimo přímé sluneční záření a při teplotě mezi 15°C a 25°C. Role musí být skladovány v původním obalu.

Při nevhodném skladování se mohou zhoršit vlastnosti lepidla.

Odstranění případných zbytků lepidla z povrchu provádějte nejlépe pomocí odstraňovače lepidel například ATR při dodržení návodu k použití. Neodstraňujte fólii silou!